
Whg. 4.0.1
(2 Zimmer)
ohne Terrasse = 62,90 qm
mit Terrasse = 66,56 qm
Whg. 4.0.2
(3 Zimmer)
ohne Terrasse = 84,53 qm
mit Terrasse = 93,29 qm
Whg. 4.0.3
(3 Zimmer)
ohne Terrasse = 76,27 qm
mit Terrasse = 83,95 qm
Whg. 4.0.4
(2 Zimmer)
ohne Terrasse = 37,45 qm
mit Terrasse = 40,21 qm
Querschnitt Haus 14
Schnitt 3
Mulde, 30cm tief, 23m2
Mulde, 20cm tief, 16m2
Mulde, 30cm tief, 22m2
Rasenmulde, 20cm tief, 25m2
Vertiefung, 3m2, 10cm tief
Vertiefung, 10m2
Sitzelement 9
Feuerwehr-Aufstellfläche
Einspeisung Feuerwehr
Böschungssteine, zweilagig
Fassade begrünt
Mauer (Hochbeet)
Staketengeländer innenliegend
Gebäude
Fassadenelemente
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK STB-Sockel +0,08
Aussenwände + tragende Innenwände
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK RFB
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK STB-Sockel +0,08
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OKFB
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK STB-Sockel +0,08
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK RFB
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK STB-Sockel +0,08
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OKFB
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK STB-Sockel +0,08





Grundriss 1. + 2. OG - M 1:20
GEBÄUDE 4 (Achse B/C - 2/3) - ANALOG GEBÄUDE 5/9



Grundriss 1. + 2. OG - M 1:20
GEBÄUDE 4 (Achse G/H - 2/3) - ANALOG GEBÄUDE 5/9

ZUGEHÖRIGE FACHPLANUNG:

Tragwerksplanung:

Obergeschosse: - merz kley partner GmbH -
Konstruktionsplanung TWP-S-GR-V3-XX-000021- K 21 ff -
Schalplanung TWP-S-G4-XX-041 und 042 FA vom 06.12.22 und Treppen: TWP-S-SP-G4-XX-000043

Untergeschosse: - Ingenieurbüro Schneider & Partner Planungsgesellschaft mbH -
Schalplanung: TWP-S-SP- 002 ff Gebäude 4 / 25.11.2022;
Konzepte Stand 22.04.2021 / Entwurf Positionspläne P01 ff vom 15.03.2022
Ausführungsplanung ARC-S-GR-XX-U1-000002-VGKÜBERSICHT-UG1_SuP_2022-09-09

Bauphysik:

Energieeinsparnachweis_033-GIJ-GEG-Naturella Langenargen-Index01 vom 28.10.2022 - ita Ingenieuergesellschaft mbH

Brandschutz:

Brandschutzkonzept - 07.06.2022 - mhd Brandschutz Architekten Müller Häberlen PartGmbH

Elektro:

Ausführungsplanung ELT-S-GR-G4-E0-000064-VA ff - Elektro Zeller GmbH

HKLS:
- Holger Greiner Ingenieurbüro GmbH
Ausführungsplanung/ Durchbruchsplanung Haus 4 HLS-S-DU-G4- E0-E3 - FB ff / 09.11.2022
Ausführungsplanung Lüftung Haus 4 HLS-S-LU-G4_E0-E3 ff / 04.11.2022
Ausführungsplanung Entwässerung Haus 4 HLS-S-EW-G4-E0-400022-FB / 24.11.2022

Gefälledach:
Gefälleverlauf Haus 4 / 18.10.2022 - Plan Nr. 423112 A - Hirsch Porozell GmbH

Entwässerung:
AUS-4-EW-XX-XX-061314-FAMEntwässerungRW 16.06.2022 - Wasser - Müller Ingenieurbüro GmbH

Aussenanlage:
AUS-S-GR-XX-XX-000001-VG v. 14.11.2022 - Planstatt Senner GmbH

Index-ID	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
Q	19.12.2023	Bäder Fliesenhöhe angepasst, Industrial Duschtrennwände eingearbeitet		
P	11.12.2023	Terrassenaufbauten aktualisiert, Entwässerung korrigiert gem. Reisch / ITA		
O	09.11.2023	Bäder/WC Fliesensockel eingearbeitet		
N	27.10.2023	Angepasung Wandschiebe Badewanne 74cm / Fliesenhöhe eingearbeitet		

Abkürzungen:

EFH Eingangsfußbodenhöhe
RFB Rohfußboden
FFB Fertigfußboden
GEL Geländer
RD Rohdecke
RH Raumhöhe

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
IK Innenkante

UZ Unterzug
OZ Überzug
DV Dachvorsprung
VS Vorsatzschale

DF Dachfenster
LS Lichtschacht
OL Oberlicht
LR Luftraum

FT Fertigtel
SB Sichtbeton

BRH Brüstungshöhe
BK Brüstungskanal

WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
WA Wandaussparung
DD Deckendurchbruch
DS Deckenschlitz
BD Bodendurchbruch
BS Bodenschlitz

Plansymbole:

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau
FFB = ± 0,00
RFB = ± 0,00
Wanddurchbruch
Wandaussparung /-schlitz
Bodendurchbruch
Bodenschlitz
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
T01 Türnummer

Bauteile:

Aussenwand, Fassade Holz - 481,4 mm mit ABP - System Knauf - F 60 - Ingend. L
Aufbau von Innen nach Außen:

Vorsatzschale innen:
- 13 mm GKF Knauf Diamant
- 40 mm freistehendes Ständerwerk gem. mit MW 0,034
- Dampfbremse Knauf Insulation LDS 10
- 13 mm GKFI Knauf Diamant X - Ausstellung
- 300 mm Knauf Insulation Unidach Dach 034, gem. Statik, e=625mm
dazwischen Wärmedämmung MW0,035 >1000°
- 13 mm GKFI Knauf Diamant X - Ausstellung
- Fassadenbahn Knauf LDS D34, Feuchtschutz, dampfdiffusionsoffen

- 25 mm vertikal Hinterlüftungsebene mit Holz-Unterkonstruktion
- 25 mm horizontal Hinterlüftungsebene mit Holz-Unterkonstruktion
- 24 mm vertikale formschlüssige Schalung Holz, Nut- und Federbretter

Aussenwand, Fassade: großformatige Platten - zurückspringend: ca.44F mm :
Aufbau von Innen nach Außen:

wie vorstehend

- 25 mm vertikal Hinterlüftungsebene mit Unterkonstruktion
- 12 mm Gefis - Platte

Wohnungstrennwand 266 mm: F60 REI 60 - Ingend. raumabschließend hfh
18 mm Gipskarton Knauf Diamant X
100 mm BSP 35 40/20/40 gem. Stat.
100 mm Knauf Insulation Unidach Dach >1000°
100 mm BSP 35 40/20/40 gem. Statik
18 mm Gipskarton Knauf Diamant X

Innenwand 170mm, Ingend.- F 60
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte - GF
120 mm BSP gem. Statik
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte - GF

Stahlbeton-WU
Stahlbeton
Bauart Brandwand F60-AU B1-60-M
Stahlbetonfertigteil
Verbundstütze / Geilinger Stütze - nach Angabe Statik - R60
Stahlstützen - nach Angabe Statik in Wand integriert - R60 durch Bekleidung
Wanddrehgelenk Holzstützen - nach Angabe Statik

Montagewände - nichtragende Innenwände
Vorsatzschalen
Ständerwände, mehrfeldig beplankt

Dämmstoffe
Mineralwolle
Holzwolle
Zellulose
EPS
XPS
PUR

Fliesen
Fliese raumhoch
Fliese 1.20 m
Fliesensockel

Küchen
Lüftungsführung hinter Küche

Sämtliche Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich zu prüfen.
Bei Maßunstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.
Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit Statikplänen, stat. Berechnungen und den Werkplänen der Fachplaner gültig.
Höhenangaben für Türen, Durchbrüche, Aussparungen und Schlitzen beziehen sich auf OK RFB.
Höhenangaben für Fenster beziehen sich auf die Rohbauöffnungen der Aussenwände ab Rohfussboden bzw. ab OK Füllholz/Schwelle.
Alle einschlägigen DIN-Vorschriften und Richtlinien der Hersteller von Baustoffen sind einzuhalten.

0 1 2 3 4 5 m

Referenz-Plan:

Plan-Nr.: ARC-5-GR-G4-E1-000065-FQ — ARC

Projekt: LANGENARGEN - NATURELLA

Bauort: Friedrichshafener Str. 149, 88085 Langenargen-Bierkeller

Projektnummer: 74202

Bauwerksübersicht:

Nordrichtung siehe Übersichtsplan

Barcode:

Bezugshöhen:
EFH (FFB EG) Gebäude 3,8,9 = ± 0,00 = 409,00 m ü. NN
EFH (FFB EG) Gebäude 1,2,4 = +0,20 = 409,20 m ü. NN
EFH (FFB EG) Gebäude 5,6,7 = - 0,50 = 408,50 m ü. NN

Planinhalt: #Gebäude 4-Grundriss 1.OG

Index: FQ — Maßstab: 1:50

Planstufe: Ausführungsplanung

Datum: 29.04.2022

Gezeichnet: MB / KE / OW

Geprüft:

Plangröße: 1,189 x 0,841 (A0)

Bauherr:
Fränkel AG
Allmandstr. 6
88045 Friedrichshafen
Tel: 07541 9210-90
Fax: 07541 9210-98
E-Mail: kontakt@fraenkel-fn.de

Totalunternehmer:
Georg Reisch GmbH & Co. KG
Schwarzbachstraße 21
88348 Bad Saulgau
Tel.: 07581-2002-0
E-Mail: info@reisch-bau.de

Architekt / Planverfasser:
PLOESSER ARCHITEKTEN GMBH
Riedlesparkstr. 9
88045 Friedrichshafen
Tel: 07541 3809-0
E-Mail: info@ploesser-architekten.de

Tragwerksplanung (UG bis OK Bodenplatte):
INGENIEURBÜRO SCHNEIDER & PARTNER
Planungsgesellschaft mbH
Hans-Zürcher-Weg 3
88214 Ravensburg

Tragwerksplanung (ab OK Bodenplatte):
MERZ KLEY PARTNER GMBH
Sägerstraße 6
6820 Dornbirn (Österreich)

Bauphysik (Wärme-/Schallschutz):
ITA INGENIEURGESLLSCHAFT MBH
Beratende Ingenieure VBI
Max-Planck-Ring 49
65025 Wiesbaden

Fachplanung HLS:
GREINER + PARTNER
Kirchberger Str. 1
88090 Immenstaad - Kippenhausen

ELT - Planung:
ELEKTRO ZELLER GMBH
Adelheidstraße 39
88046 Friedrichshafen

ARC

Dateiname: 2022-004_Famile MJ - ELLA - LPS - GEBÄUDE 4





Grundriss 1. + 2. OG - M 1:20
GEBÄUDE 4 (Achse B/C - 2/3) - ANALOG GEBÄUDE 5/9



Grundriss 1. + 2. OG - M 1:20
GEBÄUDE 4 (Achse G/H - 2/3) - ANALOG GEBÄUDE 5/9

ZUGEHÖRIGE FACHPLANUNG:

Tragwerksplanung:

Obergeschosse: - merz kley partner GmbH -
Konstruktionsplanung TWP-S-GR-V3-XX-000021- K 21 ff -
Schalplanung TWP-S-GR-4-XX-041 und 042 FA vom 06.12.22 und Treppen: TWP-S-SP-G4-XX-000043

Untergeschoss - Ingenieurbüro Schneider & Partner Planungsgesellschaft mbH -
Schalplanung: TWP-S-SP- 002 ff Gebäude 4 / 25.11.2022.
Konzepte Stand 22.04.2021 / Entwurf Positionspläne P01 ff vom 15.03.2022
Ausführungsplanung ARC-S-GR-XX-U1-000002-VGKÜBERSICHT-UG1_SuP_2022-09-09

Bauphysik:

Energieeinspamachweis_033-GIJ-GEG-Naturella Langenargen-Index01 vom 28.10.2022 - ita Ingenieuergesellschaft mbH

Brandschutz:

Brandschutzkonzept - 07.06.2022 - mhd Brandschutz Architekten Müller Häberlen PartGmbH

Elektro:

Ausführungsplanung ELT-S-GR-G4-E0-000064-VA ff - Elektro Zeller GmbH

HKLS:
- Holger Greiner Ingenieurbüro GmbH
Ausführungsplanung/ Durchbruchsplanung Haus 4 HLS-S-DU-G4- E0-E3 - FB ff / 09.11.2022
Ausführungsplanung Lüftung Haus 4 HLS-S-LU-G4_E0-E3 ff / 04.11.2022
Ausführungsplanung Entwässerung Haus 4 HLS-S-EW-G4-E0-400022-FB / 24.11.2022

Gefälledach:
Gefälleverlauf Haus 4 / 18.10.2022 - Plan Nr. 423112 A - Hirsch Porozell GmbH

Entwässerung:
AUS-4-EW-XX-XX-061314-FAMEntwässerungRW 16.05.2022 - Wasser - Müller Ingenieurbüro GmbH

Aussenanlage:
AUS-S-GR-XX-XX-000001-VG v. 14.11.2022 - Planstatt Senner GmbH

Index-ID	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
Q	19.12.2023	Bäder Fliesenhöhe angepasst, Industriell Duschtrennwände eingearbeitet		
P	11.12.2023	Terrassenaufbauten aktualisiert, Entwässerung korrigiert gem. Reisch / ITA		
O	09.11.2023	Bäder/WC Fliesensockel eingearbeitet		
N	27.10.2023	Angepasst Wandschiebe Badewanne 74cm / Fliesenhöhe eingearbeitet		

Abkürzungen:

EFH Eingangsfußbodenhöhe
RFB Rohfußboden
FFB Fertigfußboden
GEL Gelände
RD Rohdecke
RH Raumhöhe

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
IK Innenkante

UZ Unterzug
OZ Überzug
DV Dachvorsprung
VS Vorsatzschale

DF Dachfenster
LS Lichtschacht
OL Oberlicht
LR Luftraum

FT Fertigteil
SB Sichtbeton

BRH Brüstungshöhe
BK Brüstungskanal

WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
WA Wandaussparung
DD Deckendurchbruch
DS Deckenschlitz
BD Bodendurchbruch
BS Bodenschlitz

Plansymbole:

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau
FFB = ± 0,00
RFB = ± 0,00
Wanddurchbruch
Wandaussparung /-schlitz
Bodendurchbruch
Bodenschlitz
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
T 01 Türnummer

Bauteile:

Aussenwand, Fassade Holz - 481,4 mm mit ABP - System Knauf - F 60 - Ingesamt 5 Aufbau von innen nach Außen:

Vorsatzschale innen:
- 13 mm GKF Knauf Diamant
- 40 mm freistehendes Ständerwerk gesd. mit MW 0,034
- Dampfbremse Knauf Insulation LDS 10
- 13 mm GKF Knauf Diamant X - Ausführung
- 300 mm Knauf Insulation Uniframe Plus 034, CD 60, gem. Statik, e=625mm dazwischen Wärmedämmung MW0,035 >1000°
- 13 mm GKF Knauf Diamant X - Ausführung
- Fassadenfarbe Knauf LSS 034, Feuchteschutz, dampfdiffusionsoffen

- 25 mm vertikal Hinterlüftungsebene mit Holz-Unterkonstruktion
- 25 mm horizontal Hinterlüftungsebene mit Holz-Unterkonstruktion
- 26 mm vertikale formschlüssige Schalung Holz, Nut- und Federbretter

Aussenwand, Fassade: großformatige Platten - zurückspringend: ca.44ff mm - Aufbau von innen nach Außen:

wie vorstehend

- 25 mm vertikal Hinterlüftungsebene mit Unterkonstruktion
- 12 mm Gefis - Platte

Wohnungstrennwand 266 mm: F60 REI 60 - Ingesamt, raumabschließend hfh
18 mm Gipskarton Knauf Diamant X
100 mm BSP 35 40/20/40 gem. Statik
Mineralwolle Knauf Insulation Uniframe >1000°
100 mm BSP 35 40/20/40 gem. Statik
18 mm Gipskarton Knauf Diamant X

Innenwand 170mm, Ingesamt - F 60
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte - GF
120 mm BSP gem. Statik
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte - GF

Stahlbeton-WU | Stahlbeton | Bauart Brandwand F60-AV/ B1-60-M

Stahlbetonfertigteil

Verbundstütze / Geilinger St0ße - nach Angabe Statik - R60

Stahlstützen - nach Angabe Statik
in Wand integriert - R60 durch Bekleidung

Wandintegrierte Holzstützen - nach Angabe Statik

Montagewände - nichtragende Innenwände

Vorsatzschalen

Ständerwände, mehrfaßig beplankt

Dämmstoffe:
Mineralwolle
Holzwolle
Zellulose
EPS
XPS
PUR

Fliesen:
Riese raumhoch
Riese 1:20 m
Riesensockel

Küchen:
Leitungsführung hinter Küche

Sämtliche Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich zu prüfen.
Bei Maßunstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.
Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit Statikplänen, stat. Berechnungen und den Werkplänen der Fachplaner gültig.
Höhenangaben für Türen, Durchbrüche, Aussparungen und Schlitzen beziehen sich auf OK RFB.
Höhenangaben für Fenster beziehen sich auf die Rohbauöffnungen der Aussenwände ab Rohfussboden bzw. ab OK Fülholz/Schwelle.
Alle einschlägigen DIN-Vorschriften und Richtlinien der Hersteller von Baustoffen sind einzuhalten.

0 1 2 3 4 5 m

Referenz-Plan:

Plan-Nr.: ARC-5-GR-G4-E2-000066-FQ — ARC

Projekt: LANGENARGEN - NATURELLA

Bauort: Friedrichshafener Str. 149, 88085 Langenargen-Bierkeller

Projektnummer: 74202

Bauwerksübersicht:

Nordrichtung siehe Übersichtsplan

Barcode:

Bauguhöhen:
EFH (FFB EG) Gebäude 3,8,9 = ± 0,00 = 409,00 m ü. NN
EFH (FFB EG) Gebäude 1,2,4 = ± 0,20 = 409,20 m ü. NN
EFH (FFB EG) Gebäude 5,6,7 = - 0,50 = 408,50 m ü. NN

Planinhalt: #Gebäude 4-Grundriss 2.OG

Index: — Maßstab: FQ 1:50

Planstufe: Ausführungsplanung

Datum: 21.11.2022

Gezeichnet: MB / KE / OW

Geprüft:

Plangröße: 1,189 x 0,841 (A0)

Bauherr:
Fränkel AG
Allmandstr. 6
88045 Friedrichshafen
Tel: 07541 9210-90
Fax: 07541 9210-36
E-Mail: kontakt@fraenkel-fn.de

Totalunternehmer:
Georg Reisch GmbH & Co. KG
Schwanbachstraße 21
88348 Bad Saulgau
Tel: 07581-2092-0
E-Mail: info@reisch-bau.de

Architekt / Planverfasser:
PLOESSER ARCHITEKTEN GMBH
Riedleparkstr. 9
88045 Friedrichshafen
Tel: 07541 3809-0
E-Mail: info@ploesser-architekten.de

Tragwerksplanung (UG bis OK Bodenplatte):
INGENIEURBÜRO SCHNEIDER & PARTNER
Planungsgesellschaft mbH
Hans-Zürcher-Weg 3
88214 Ravensburg

Tragwerksplanung (ab OK Bodenplatte):
MERZ KLEY PARTNER GMBH
Sägerstraße 6
6820 Dornbirn (Österreich)

Bauphysik (Wärme-/Schallschutz):
ITA INGENIEURGESLLSCHAFT MBH
Beratende Ingenieure VBI
Max-Planck-Ring 49
65025 Wiesbaden

Fachplanung HLS:
GREINER + PARTNER
Kirchberger Str. 1
88090 Immenstaad - Kippenhausen

ELT - Planung:
ELEKTRO ZELLER GMBH
Adelheidstraße 39
88046 Friedrichshafen

ARC

Quelldatei: 2020-004_Fränkel AG - ELLA - LPS - GEBÄUDE 4


Gebäude
Fassadenelemente
Aussenwand + Rohbauöffnungen ab OK Schwelle/Füllholz +9,04 bzw. OKRFB STB
Aussenwände + tragende Innenwände
Alle Fenster: Sonnenschutz Raffstoren
Absturzsicherung, alle Öffnungsflügel: Stahl- Stabgeländer auf Fensterbrüstungen
Absturzpendelnde Verglasung
Lichtfenster Pos. Nr.: S1
Lichtfenster Pos. Nr.: S2
Lichtfenster Pos. Nr.: S3
Lichtfenster Pos. Nr.: S4
Lichtfenster Pos. Nr.: S5
Lichtfenster Pos. Nr.: S6
Lichtfenster Pos. Nr.: S7
Lichtfenster Pos. Nr.: S8
Sonderdeckung (L1):
(Aufbau ab AK Diamantplatte)
Wärmedämmung d = 40mm /
d = 40mm
UK Holz
Windschlüssohn
Lattungsebene d = 19mm
Gesamtaufbau d = 64mm
Sonderdeckung (L2) - Pos. S8
(Aufbau ab AK Diamantplatte)
Wärmedämmung d = 100mm /
d = 140mm
UK Holz
Windschlüssohn
Lattungsebene d = 19mm
Gesamtaufbau d = 179mm
80 Treppe
Lichtschacht Pos. Nr.: LS1
Lichtschacht Pos. Nr.: LS2
Bodenablauf Dreh- Kippfenster
Bodenablauf Dreh- Kippfenster
Bodenablauf Dreh- Kippfenster